

DINmetering 3-faasiline 1-tarifne elektriarvesti

DIN03165A 3x230/400V 5(6)A



Kolmefaasiline ühetarifne elektriarvesti on mõeldud paigaldamiseks elektrilipi DIN- liistule. Arvesti on nelja mooduli laiune, arvestil on selge ja suur 6 täiskoha ja 2 komakohaga vedelkristallekraan.

Indikaatorid A, B, C esipaneelil indikeerivad kas faasid on ühendatud.

Esipaneelil punane valgusdiood (A) indikeerib L1 faasi läbiva elektivoolu hulka.

Valgusdiood B indikeerib L2 faasi läbiva elektivoolu hulka, LED C indikeerib faasi L3.

Kui elektrienergiat tarbitakse, siis diood vilgub, mida tähedamini, seda rohkem elektrienergiat tarbitakse

Arvestil on SO impulssväljund.

Impulssindikaatorlamp esipaneelil indikeerib sõltuvalt tarbimisest.

Arvesti vastab EN and EMC direktiividele.

Arvesti on mõeldud vahemõõtmiseks ja ei sobi kommersismõõtevahendiks.

Pinge: 3x230 / 400 V 50/60Hz
Täpsus: klass 1
SO väljund : 800 impulssi/ kWh
Ühendus: 4 - juhtmeline
Töötetemperatuur: - 20 to + 50C
Mõõdud: 76 x 100 x 65 mm
Laius: 4 moodulit
Kaal: 0,5 kg
Voolutarve: $\leq 0,6W$, $\leq 0,3VA$
Kälvitusvool: 0,004lb

Standardid:
EN 61036
EMC directive 2004/108/EC
LVD directive 2006/95/EC
SO according to EN 62053-31
EN 60715 TH35 (DIN rail)

